

Trimble コントローラ仕様表



			TSC7 (V2)	T7 (V2)	TSC5	T100
画像						
ハードウェア	サイズ		209 mm x 302 mm x 70 mm	165mm x 245 mm x 50 mm	287.1mm x 175.6mm x 43.9mm	279mm x 200mm x 18.5mm
	重量		1.05 kg	1.2 kg (バッテリー含む)	0.934 kg	1.65kg
	メモリ／ストレージ		8 GB RAM／128 GB		4 GB LPDDR4X RAM／64 GB	16 GB SDRAM／512 GB SSD
	プロセッサ		Intel Apollo Lake - N4200, 64 ビットクアッドコア		Qualcomm SDA660	Intel® Core™ i5
	OS		Windows 10		Android 10 (Android 11 へのアップグレード可)	Microsoft Windows 10 Professional
電源	バッテリー		2 x 3100 ~ 3150 mAh		内部リチウムイオンバッテリー, 4530 mAh	内部バッテリー (取り外し不可) 92Wh
	稼働時間		8 時間		18 時間	10 時間
	充電時間		3.5 時間 (高速充電 (80%) : 1.75 時間)		3.5 時間 (100%) , 1.5 時間 (0-50%)	3 時間 (100%) , 1 時間 (15-50%)
使用環境	使用温度	稼働中	-30 ℃ ~ +60 ℃	-20 ℃ ~ +60 ℃	-30 ℃ ~ +60 ℃	-20 ℃ ~ +55 ℃
		休止中	-40 ℃ ~ +70 ℃	-30 ℃ ~ +70 ℃	-40 ℃ ~ +70 ℃	-40 ℃ ~ +70 ℃
	湿度／防塵防水等級		90% (+30 ℃ ~ 60 ℃ において) /IP68	95%/IP68	90% (+30 ℃ ~ 60 ℃ において) /IP65	95%/IP65
インターフェース	ディスプレイ	一般	・800nits の太陽光でも閲覧可能 ・LED バックライト ・Gorilla Glass 3.0 ・マルチタッチパネル		・LED バックライト ・300 DPI 半透過性 TFT ディスプレイ ・マルチタッチパネル	・LED バックライト ・自動回転 ・マルチタッチパネル
		サイズ	7 in		5 in	10 in
		解像度	1280 x 800 ピクセル		1280 x 720 ピクセル	1920 x 1200 ピクセル
	物理ボタン	キーボード・数字キー	O	X	O	X
		矢印キー	O			
		Fn キー	O (6)	O (4)	O (6)	O (4)
	オーディオ		スピーカー / マイク内蔵		スピーカー / マイク内蔵	
	カメラ		前面カメラ : 2MP フィックスドフォーカス / 背面カメラ : 8MP オートフォーカス (フラッシュ付)		背面 : 13MP (フラッシュ付)	背面 : 8MP (フラッシュ付)
	I/O	RS232 9pin	O	X	—	—
		USB-A	O	O (2)	X	X
		USB-C	X	X	O	O (2)
		mini-USB	X	X	X	X
	EMPOWER スロット		O (2)	O (2)	O	O (2)
接続	Wi-Fi		Wi-Fi 802.11 a/b/g/ac/n		2.4 GHz Wi-Fi 802.11 b/g/ac/n, 5.0 GHz 802.11 a/n/ac	Wi-Fi 802.11 ac
	Bluetooth		O		O	
	セルラー		4G LTE (マイクロ SIM カード)		4G LTE (マイクロ SIM カード)	
	GNSS		O (GPS L1, QZSS, Glonass, Galileo, Beidou)		O (GPS L1 C/A, QZSS, Glonass, Galileo, Beidou)	
対応ソフトウェア			Siteworks、SCS900 v3 ~		Siteworks v1.40 ~	Siteworks、SCS900 v3 ~



サイテックジャパン株式会社

〒144-0035
東京都大田区南蒲田 2-16-2
テクノポート大樹生命ビル
Tel : 03-5710-2594
info@sitechjp.com



SITECH-JAPAN.COM

お問い合わせ